



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. 02

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **AGGREGATO RICICLATO 0/63**  
2. Numero di tipo / identificazione: **AGGREGATO RICICLATO 0/63**  
3. Uso previsto: **impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade**  
4. (a) Denominazione commerciale: **AGGREGATO RICICLATO 0/80**  
4. (b) Indirizzo del fabbricante: **Via Circonvallazione Est, 5 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV)**  
5. Non applicabile. --  
6. Sistema di valutazione e verifica: **Sistema 4**  
7. Non applicabile --  
8. Non applicabile --  
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Tipo aggregato	Frazione unica	UNI EN 13242:2008
Denominazione Commerciale (materiale e nome generico)	Riciclato 0/80	UNI EN 13242:2008
Caratterizzazione	NA	UNI EN 13242:2008
Granulometria	G <sub>A85</sub> - G <sub>T<sub>A</sub>25</sub>	UNI EN 13242:2008
Curva tipica	<b>Setaccio</b>	<b>%</b>
	90,0 mm	100
	63,0 mm	94
	31,5 mm	59
	0,063 mm	5
Forma dell'aggregato grosso - coefficiente di appiattimento	F <sub>1NR</sub> (Nota 4)	UNI EN 13242:2008
Forma dell'aggregato grosso - coefficiente di forma	S <sub>1NR</sub> (Nota 4)	UNI EN 13242:2008
Contenuto di fini	F <sub>5</sub>	UNI EN 13242:2008
Qualità dei fini	E.S. 30	UNI EN 13242:2008
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	L <sub>ANR</sub> Non applicabile (Nota 4)	UNI EN 13242:2008
Resistenza all'usura	M <sub>DENR</sub> Non applicabile (Nota 4)	UNI EN 13242:2008
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>	UNI EN 13242:2008
Sostanze pericolose	Entro i limiti di legge DM 186/06, All. 3	UNI EN 13242:2008
Massa volumica delle particelle	NPD	UNI EN 13242:2008
Assorbimento di acqua	NPD	UNI EN 13242:2008
Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate	NPD	UNI EN 13242:2008
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD	UNI EN 13242:2008
Classificazione degli aggregati grossi riciclati	NPD	UNI EN 13242:2008
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	NPD	UNI EN 13242:2008
Zolfo totale	NPD	UNI EN 13242:2008
"Sonnenbrand" del basalto	NPD	UNI EN 13242:2008
Resistenza al gelo / disgelo	NPD	UNI EN 13242:2008

4 Prova prevista solo per aggregati grossi (UNI EN 13242 e/o UNI EN 12620)

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Guidolin Loris, Legale rappresentante.

Castelfranco Veneto, 31/01/2014

Firma

**ADRIATICA STRADE**  
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.