

D.o.P.
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 09/23



Adriatica Strade

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Via Circonvallazione Est, 5
31033 - Castelfranco Veneto (TV)



Organismo notificato id.: 1381

Prodotto RICICLATO 31,5 / 80
D.o.P. n. 09/23
UNI EN 13242:2008, Allegato ZA

**Impiego in opere di ingegneria
civile e costruzione di strade**

1. Codice prodotto **RICICLATO 31.5 - 80**
2. Numero di tipo **RICICLATO 31.5 - 80**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata **Impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade**
4. Nome e indirizzo del fabbricante **Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl**
Via Circonvallazione Est, 5 – 31033
Castelfranco Veneto (TV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione **Sistema 2+**

7. Organismo notificato **SGS Italia Spa ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue e ha rilasciato il certificato di conformità, n. 1381-CPR-391**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata	
Dimensioni aggregato	Riciclato 31.5/80	UNI EN ISO 13242:2008	
Tipo aggregato	Frazione Unica		
Denominazione Commerciale (materiale e nome generico)	Riciclato 30/80		
Caratterizzazione	G _A 85		
Curva tipica	Setaccio		%
	125		100
	80		93.62
	56		76.32
Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di appiattimento	F ₁₂₀		
Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di forma	SI ₂₀		
Contenuto di fini	NPD		
Qualità dei fini	NPD		
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	NPD		
Resistenza all'usura	NPD		
Solfati solubili in acido	NPD		
Sostanze pericolose	Entro i limiti di legge DM 186/06, All. 3		
Massa volumica delle particelle	NPD		
Assorbimento di acqua	NPD		
Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate	NPD		
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD		
Classificazione degli aggregati grossi riciclati	Rc ₅₀ , Rcug ₇₀ , Rb ₃₀ -Rg ₂ -, Ra ₅ -, FL ₅ -, X ₁ -.		
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS 0.2		
Zolfo totale	NPD		
"Sonnenbrand" del basalto	NPD		
Resistenza al gelo / disgelo	NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Castelfranco Veneto, 06/10/2023

Legale Rappresentante
Loris Guidolin