

**D.o.P.**  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N. 08/23**



**Adriatica Strade**

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Via Circonvallazione Est, 5  
31033 - Castelfranco Veneto (TV)



Organismo notificato id.: 1381

**Prodotto RICICLATO 0 / 31,5**  
**D.o.P. n. 08/23**  
**UNI EN 13242:2008, Allegato ZA**

**Impiego in opere di ingegneria  
civile e costruzione di strade**

1. Codice prodotto **RICICLATO 0 / 31,5**
2. Numero di tipo **RICICLATO 0 / 31,5**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata **Impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade**
4. Nome e indirizzo del fabbricante **Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl**  
Via Circonvallazione Est, 5 – 31033  
Castelfranco Veneto (TV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione **Sistema 2+**

7. Organismo notificato **SGS Italia Spa ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue e ha rilasciato il certificato di conformità , n. 1381-CPR-391**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
<b>Dimensioni aggregato</b>	<b>Riciclato 0/31,5</b>	
<i>Tipo aggregato</i>	Frazione Unica	
<i>Denominazione Commerciale (materiale e nome generico)</i>	Riciclato 0/30	
Caratterizzazione	G <sub>85</sub>	
Curva tipica	<b>Setaccio %</b>	
	45	100
	31.5	97,25
	16	64,45
	0.063	10,01
<i>Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di appiattimento</i>	FI20	
<i>Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di forma</i>	NDP	
Contenuto di fini	F12	
Qualità dei fini	NDP	
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	LA34	UNI EN ISO 13242:2008
Resistenza all' usura	NDP	
Solfati solubili in acido	NDP	
Sostanze pericolose	Entro i limiti di legge DM 186/06. All.3	
Massa volumica delle particelle	NDP	
Assorbimento di acqua	NDP	
Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate	NDP	
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NDP	
Classificazione degli aggregati grossi riciclati	Rc <sub>34</sub> R cug <sub>70</sub> Rb <sub>30</sub> - Ra <sub>10</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>1</sub> .FL <sub>5</sub> .	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS <sub>0,2</sub>	
Zolfo totale	NDP	
"Sonnenbrand" del basalto	NDP	
Resistenza al gelo / disgelo	NDP	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Castelfranco Veneto, 26/09/2023

Legale Rappresentante  
Loris Guidolin

**ADRIATICA STRADE**  
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.