

D.o.P.
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 11/23

Composto dai sub lotti 09-10-11/23



Adriatica Strade

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Via Circonvallazione Est, 5
31033 - Castelfranco Veneto (TV)



Organismo notificato id.: 1381

Prodotto RICICLATO 0 / 31,5
D.o.P. n. 11/23
UNI EN 13242:2008, Allegato ZA

Impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade

1. Codice prodotto **RICICLATO 0 / 31,5**
2. Numero di tipo **RICICLATO 0 / 31,5**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata **Impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade**
4. Nome e indirizzo del fabbricante **Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl**
Via Circonvallazione Est, 5 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione **Sistema 2+**

7. Organismo notificato **SGS Italia Spa ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue e ha rilasciato il certificato di conformità, n. 1381-CPR-391**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata	
Dimensioni aggregato	Riciclato 0/31,5	UNI EN ISO 13242:2008	
<i>Tipo aggregato</i>	Frazione Unica		
<i>Denominazione Commerciale (materiale e nome generico)</i>	<i>Riciclato 0/30</i>		
Caratterizzazione			
Curva tipica	Setaccio %		
	45		100
	31.5		98.63
	16		78.62
	0.063		8.91
<i>Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di appiattimento</i>	F ₁₆		
<i>Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di forma</i>	NPD		
Contenuto di fini	F ₁₂		
Qualità dei fini	NPD		
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	LA ₃₅		
Resistenza all' usura	NPD		
Solfati solubili in acido	NPD		
Sostanze pericolose	Entro i limiti di legge DM 186/06. All.3		
Massa volumica delle particelle	NPD		
Assorbimento di acqua	NPD		
Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate	NPD		
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD		
Classificazione degli aggregati grossi riciclati	Rc ₃₀ , Rcug ₇₀ , Rb ₃₀₋ , Ra ₁₀₋ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅₋		
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS _{0.2}		
Zolfo totale	NPD		
"Sonnenbrand" del basalto	NPD		
Resistenza al gelo / disgelo	NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Castelfranco Veneto, 18/12/2023

Legale Rappresentante
Loris Guidolin

ADRIATICA STRADE
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.