

**D.o.P.**  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N. 07/24**



**Adriatica Strade**

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Via Circonvallazione Est, 5  
31033 - Castelfranco Veneto (TV)



Organismo notificato id.: 1381

**Prodotto RICICLATO 0 / 63**  
**D.o.P. n. 07/24**  
**UNI EN 13242:2008, Allegato ZA**

**Impiego in opere di ingegneria  
civile e costruzione di strade**

1. Codice prodotto **RICICLATO 0 / 63**
2. Numero di tipo **RICICLATO 0 / 63**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata **Impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade**
4. Nome e indirizzo del fabbricante **Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl**  
Via Circonvallazione Est, 5 – 31033  
Castelfranco Veneto (TV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione **Sistema 2+**

7. Organismo notificato **SGS Italia Spa ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue e ha rilasciato il certificato di conformità, n. 1381-CPR-391**

**9. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata	
Dimensioni aggregato	Riciclato 0/63	UNI EN ISO 13242:2008	
Tipo aggregato	Frazione Unica		
Denominazione Commerciale (materiale e nome generico)	Riciclato 0/80		
Caratterizzazione	G <sub>A85</sub>		
Curva tipica	<b>Sefaccio</b>		<b>%</b>
	90		100
	63		86.04
	31.5		53.39
	0.063		10.02
Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di appiattimento	F <sub>120</sub>		
Forma dell'aggregato grosso – coefficiente di forma	NPD		
Contenuto di fini	F <sub>12</sub>		
Qualità dei fini	SE50		
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	LA40		
Resistenza all' usura	NPD		
Solfati solubili in acido	NPD		
Sostanze pericolose	Entro i limiti di legge DM 186/06, All. 3		
Massa volumica delle particelle	NPD		
Assorbimento di acqua	NPD		
Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate	NPD		
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD		
Classificazione degli aggregati grossi riciclati	R <sub>C38</sub> , R <sub>cug50</sub> , R <sub>b50</sub> , R <sub>g2</sub> , R <sub>a10</sub> , FL <sub>5</sub> , X <sub>1</sub> .		
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS 0.2		
Zolfo totale	NPD		
"Sonnenbrand" del basalto	NPD		
Resistenza al gelo / disgelo	NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Castelfranco Veneto, 09/08/2024

Legale Rappresentante  
Loris Guidolin

**ADRIATICA STRADE**  
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.